






Produktliste




Anstrichsystem für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

-  Decklacke auf Alkydharzbasis
Alkyd resin Finish coatings on basis
-  Decklacke auf 2-Komponentenbasis
Finish coatings on 2-components basis
-  Decklacke auf PVC-Acrylbasis
Finish coatings on PVC Acrylbasis
-  Normaler Korrosionsschutz
Normal corrosion protection
-  Schwerer Korrosionsschutz
Heavy corrosion protection

Anstrichsystem für Kunststoff-Oberflächen *Painting system for plastic surfaces*

-  2-Komponenten-Kunststoffbasis
2-Components plastic basis

Anstrichsystem für den Bautenschutz *Painting system for the building protection*

-  Holz-Oberflächen mit verschiedenen Bindemitteln
Wood surfaces also different bonding agents
-  Mineralische Untergründe
Minera undergrounds
-  Verdünnung
Dilution






Anstrichsystem für medizinische Zwecke *Painting system for medical purpose*

-  Glaslack
Glaslacquer




Anstrichsysteme für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

Decklacke auf 2-Komponentenbasis *Finish coating on 2-Components basis*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 280 	2K-Kunstharz Decklack schlagfest Kratzfestes Alkydharz für Fahrzeuge, Behälter usw.. Zweikomponentige glänzende Deckbeschichtung für Metall. MV 10:1. Härter 2060 2C-Cover lacquer <i>Two-component one shining cover coating for metal, mixing ratio 10 : 1. Hardener 2060</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 RAL groups of 1000 - 9000	30 kg; 10 kg 30 kg; 10 kg
AG 300 	2K-Epoxidharz Decklack Chemikalienbeständige, zweikomponentige Deckbeschichtung für grundierete metallische Oberflächen. MV 4:1. Härter 1000. 2C-Epoxidharz finish coating <i>Two-component cover coating for primed metallic surfaces, mixing ratio 4 : 1. Hardener 1000.</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 RAL groups of 1000 - 9000	30 kg; 10 kg 30 kg; 10 kg
AG 252 	2K-Acryl PUR Decklack Für hochbeanspruchte Industrieerzeugnisse, chemikalienbeständig, säurebeständig für den Innen- und Außenbereich, sowie im Unterwasserbereich. Zweikomponentige hochglänzende kratzfeste Deckbeschichtung für grundiertes Metall und Nichtmetall. MV 5:1. Härter 2020. 2C-Acrylic PUR finish coating <i>Two-component high gloss scratch-proof cover coating for primed metal and nonmetal, mixing ratio 5 : 1. Hardener 2020</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 RAL groups 1000 - 9000	30 kg; 10 kg 30 kg; 10 kg
AG 253 	2K-Acryl PUR Deckfarbe Für Industrieranstriche, Maschinen und Stahlbau, normale mechanische Beanspruchung, resistent gegen Öle, Fette, Säuren. Zweikomponentige seidengänzende, Deckbeschichtung für grundiertes Metall und Nichtmetall. MV 10:1. Härter 2010. 2C-Acrylic PUR lacquer paint <i>Two-component silk-shining, scratch-proof cover coating for primed metal and nonmetal, mixing ratio 10 : 1. Hardener 2010</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 RAL groups 1000 - 9000	30 kg; 10 kg 30 kg; 10 kg
AG 255 	2K-Acryl Einschichtfarbe Zweikomponentige seidengänzende, elastische, kratzfeste Beschichtung aus pigmentierten, zinkphosphathaltigen Komponenten. Grundierung und Lack in Einem. MV 10:1. Härter 2010 2C-Acrylic onelayer paint <i>Two-component silk-shining, elastic, scratch-proof cover coating for metal and nonmetal, mixing ratio 10:1. Hardener 2010</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 RAL groups 1000 - 9000	30 kg; 10 kg 30 kg; 10 kg


Anstrichsysteme für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

Decklacke auf Alkydharzbasis *Finish coatings on alkyd resin basis*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 254	2K-High Solid Klarlack Als extrem festkörperreicher, hochfüllender Lack (Dickschichter) geeignet für Autolackierungen. Das Produkt ist ein high solid 2Komponentenlack auf Basis eines isocyanatvernetzenden Acrylatharzes, MV 2:1. Härter 2080.	klar	30 kg; 10kg
	2C-High Solid Clear lacquer <i>Two-component high solid product based on an isocyanat acrylic resin.</i>	Clear	30 kg; 10 kg






Anstrichsysteme für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

Decklacke auf PVC-Acrylbasis *Finish coating on PVC Acrylbasis*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 222 	PVC-Deckanstrich Elastischer, chemikalienbeständiger, seidenmatter bis matter schnelltrocknender Deckanstrich für Nichteisenmetall, bevorzugt für verzinkte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Grundierung auf PVC-Basis erforderlich. Besonders geeignet für Trapezflächen PVC top coat <i>More silk matt to matte quick drying top coat for non-ferrous metal, prefers for galvanized surfaces in the interior and external area. Priming on PVC basis necessarily.</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000	10 kg; 30 kg
	PVC-Deckanstrich Eisenglimmer Elastischer, chemikalienbeständiger, eisenglimmerhaltiger, seidenmatter bis matter schnelltrocknender Deckanstrich für Nichteisenmetall, bevorzugt für verzinkte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Grundierung auf PVC-Basis erforderlich PVC top coat iron mica <i>Iron micading, more silk matt to matte quick drying top coat for non-ferrous metal, prefers for galvanized surfaces in the interior and external area. Priming on PVC basis necessarily.</i>	DB-Farbtöne	10 kg; 30 kg






Anstrichsysteme für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

Normaler Korrosionsschutz *Normal corrosion protection*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 601	LAFAZIT AQUA KG Universal-Grundierung Wasserverdünnbarer, umweltfreundlicher zinkphosphathaltiger Primer mit exzellenter Haftung auf Aluminium, Stahl, NE-Metalle und diversen Kunststoffen. LAFAZIT AQUA KG of universal priming <i>Zinc phosphate primer with excellent adhesion on aluminum, steel, NE metals and various plastics.</i>	hellgrau rotbraun light-grey red-brown	12 kg; 35 kg 12 kg; 35 kg
			
AG 111	Alkydharz-Grundierung N Langölige normaltrocknende, zinkphosphathaltige, matte Rostschutzgrundierung mit guter Benetzung und Haftung auf Metall. Alkyd resin priming N1 <i>Normaldrying, zinc phosphate, matte rust protection priming with good wetting and adhesion for metals.</i>	hellgrau rotbraun Anfrage light-grey red-brown inquiry	12 kg; 35 kg 250 kg 12 kg; 35 kg 250 kg
			
AG 112	Alkydharz-Grundierung S Industrie Schnellgrundierung. Zinkphosphathaltige, matte Rostschutzgrundierung mit guter Haftung auf Metall. Alkyd resin priming S <i>Quick drying, zinc phosphate, matte rust protection priming with good adhesion for metals.</i>	hellgrau rotbraun Anfrage light-grey, red-brown inquiry	12 kg; 35 kg 250 kg 12 kg; 35 kg 250 kg
			
AG 113	Alkydharz-Grundierung P Für angerostetes Metall geeignet. Penetrierende, zinkphosphathaltige, matte Rostschutzgrundierung mit guter Haftung auf Metall. Alkyd resin priming P <i>Penetrating, zinc phosphate, matte rust protection priming with good adhesion for metals.</i>	hellgrau rotbraun Anfrage light-grey, red-brown inquiry	12 kg; 35 kg 250 kg 12 kg; 35 kg 250 kg
			
AG 114	Alkydharz-Grundierung T Für airless-Spritzlackierung (Dickschichter) Thixotrope, zinkphosphathaltige, matte Rostschutzgrundierung mit guter Haftung auf Metall. Alkyd resin priming T <i>Thixotrope, zinc phosphate, matte rust protection priming with good adhesion for metals for airless.</i>	hellgrau rotbraun Anfrage light-grey red-brown inquiry	35 kg; 250 kg 35 kg; 250 kg
			




Anstrichsysteme für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

Normaler Korrosionsschutz *Normal corrosion protection*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 115 	Unigrund Universalgrundierung mit sehr guter Korrosionsschutzwirkung für Stahl. Mit allen Produktgruppen überstreichbar University reason <i>Universal priming with very good corrosion protection effect for steel.</i>	weiß; grau rotbraun <i>white; grey; red-brown</i>	12 kg; 35 kg <i>12 kg; 35 kg</i>
AG 221 	PVC Grundierung Einkomponentige chemikalienbeständige, elastische PVC-Grundierung mit guten Hafteigenschaften für Metalle und Nichtmetalle, bevorzugt für verzinkte Flächen. PVC priming <i>PVC priming with good detention characteristics for metals and nonmetals, prefers for galvanized surfaces.</i>	hellgrau rotbraun <i>light-grey red-brown</i>	12 kg; 35 kg <i>12 kg; 35 kg</i>
AG 142 	Einschichtfarbe N Grundierung und Lack in Einem. Langölige, seidenglänzende Oberflächenbeschichtung mit guter Korrosionsschutzwirkung für den Außen- und Innenbereich anwendbar Single sheet paint N <i>Silk-shining surface coating with good corrosion protection effect for the outside and inside area applicably.</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 <i>RAL groups of 1000 - 9000</i>	10 kg; 30 kg <i>10 kg; 30 kg</i>
AG 143 	Einschichtfarbe S Grund und Lack in Einem. Industrie-einschichtfarbe, schnelltrocknende, seidenglänzende Oberflächenbeschichtung mit guter Korrosionsschutzwirkung. Insbesondere für den Innenbereich. Single sheet paint S <i>Quick drying, silk-shining surface coating with good corrosion protection effect. In particular for the internal area, limits also in the external area applicably.</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 <i>RAL groups of 1000 - 9000</i>	10 kg; 30 kg <i>10 kg; 30 kg</i>
AG 224 	Schmiedeeisener Lack Als Mattlackierung für Kunstschmiedeteile, Zäune, Gitter usw. Zinkphosphathaltiger matter Lack für Metall und Nichtmetall. Wrought iron lacquer <i>Zinc phosphate matte lacquer for metal and nonmetal.</i>	schwarz <i>black</i>	0,75 Ltr; 2,5 Ltr. <i>0,75 litre; 2,5 litre</i>

Anstrichsysteme für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

Normaler Korrosionsschutz *Normal corrosion protection*






Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
<p>AG 145</p> 	<p>Chassilackfarbe N Langölgiger, normaltrocknender, seidenglänzender Deckanstrich für Metall. Sehr gut deckender Lack. Geeignet für beanspruchte Fahrzeugteile.</p> <p><i>Chassi lacquer paint N</i> <i>Quick drying, silk-shining top coat for metal. Very well covering lacquer. Normal drying.</i></p>	<p>schwarz rotbraun Anfrage</p> <p><i>black red-brown inquiry</i></p>	<p>10 kg; 30 kg</p> <p>10 kg; 35 kg</p>
<p>AG 147</p> 	<p>Containerlack N Langölgiger, glänzender, normal trocknender pigmentierter Anstrichstoff auf Basis von Alkydharzen, für außen und innen, zinkphosphathaltig, mit hoher Deckkraft.</p> <p><i>Container lacquer N</i> <i>Coating for metal, normal drying.</i></p>	<p>RAL-Gruppen 1000 - 9000</p> <p><i>RAL groups of 1000 - 9000</i></p>	<p>5 kg; 10 kg 30 kg</p> <p>5 kg; 10 kg 30 kg</p>
<p>AG 360</p> 	<p>LAFAZIT Spachtel Dies ist ein lösemittelhaltiger, kombinierter Entdröhnungs- und Abdichtspachtel. Aufgrund der porösen Struktur entsteht ein hoher Verlustfaktor für Schallenergien. Gute Wärmeleitfähigkeit. Entdröhnung, Verminderung des Lärmfaktors, Geräuschabschirmung, guter Korrosionsschutz, wasserabweisend.</p> <p><i>LAFAZIT Spatula</i> <i>This is solvent combined of anti ringing and sealing spatula. Due to the porous structure a high dissipation factor for sound energy develops. Good heat conductivity. Anti ringing, reduction of the noise factor, noise screen, good corrosion protection, water-rejecting.</i></p>		<p>30 kg</p> <p>30 kg</p>

Anstrichsysteme für metallische Oberflächen

Painting system for metallic surfaces



Schwerer Korrosionsschutz

Heavy corrosion protection

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 201	<p>Epoxidester-Grundierung Verlässliche Haftgrundierung für Stahl und Eisen, zinkphosphathaltige Grundierung auf Basis von Epoxidester mit guter Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit für Metalle, als Schweißprimer geeignet.</p> <p>Epoxy ester primer <i>Zinc phosphate priming on basis of epoxy ester with good chemical and temperatur-stability for metals, suitable as weld-primer.</i></p>	hellgrau rotbraun	12 kg; 35 kg
		light-grey red-brown	12 kg; 35 kg
AG 251	<p>2K-Acryl-Grundierung Für hochbeanspruchte Lackierungen. Matte Oberflächenbeschichtung mit sehr guter Haftung für Metalle und Nichteisenmetalle. MV 10:1. Härter 2000.</p> <p>2C-Acryl primer <i>Matte, flexible surface two components coating with very good adhesion for metals and non-ferrous metals, mixing ratio 10:1. Hardener 2000.</i></p>	hellgrau weiß	12 kg; 35 kg
		light-grey white	12 kg; 35 kg
AG 301	<p>2K-Epoxidharz-Grundierung Bevorzugte Anwendung für den hochwertigen Maschinen- und Apparatebau. Matte, chemikalienbeständige 2K-Oberflächenbeschichtung, zinkphosphathaltig, mit sehr guter Haftung auf Metall und Guss. MV 10:1. Härter 1000.</p> <p>2C-Epoxid resin primer <i>Matte, chemical resistant two components surface coating, zinc phosphate, with very good adhesion for metals, mixing ratio 10:1. Hardener 1000.</i></p>	hellgrau beige rotbraun	35 kg
		light-grey beige red-brown	35 kg
AG 302	<p>2K-Epoxidharz Zinkstaub-Grundierung Für hochbeanspruchte Objekte, wie Hallen und Stahlkonstruktionen. Matte 2K-Korrosionsschutzgrundierung auf Basis eines Epoxidharzes unter Verwendung von Zinkstaub, mit ca. 90% metallischem Zink als Korrosionsschutzpigment. MV 25:1. Härter 1000.</p> <p>2C-Epoxid resin zinc phosphate primer <i>Matte, two components corrosion primer on basis of an epoxy resin using of zinc dust as corrosion protection pigment, mixing ratio 25:1. Hardener 1000.</i></p>	grau	40 kg
		grey	40 kg
AG 303	<p>2K-Epoxidharz-Grundierung Bundesbahn Blatt 87 Matte 2K-Grundierung mit guter Haftung für Metalle, chemikalienbeständig. MV 10:1. Härter 1000.</p> <p>2C-Epoxid resin priming Federal Railroads sheet 87 <i>Matte two components primer with good adhesion for metals, chemicals . resistant, mixing ratio 10:1. Hardener 1000.</i></p>	RAL 1002	35 kg
		RAL 1002	35 kg



Anstrichsysteme für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

Schwerer Korrosionsschutz *Heavy corrosion protection*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 210 	Epoxyester-Decklack Schlagfester chemikalienbeständiger und temperaturbeständiger seidenglänzender Anstrich für den Innenbereich. Sehr gut deckend auf grundiertem Metall (Epoxi-Grundierung). Epoxy ester finish coating <i>Chemicals resistant and temperature-steady silk-shining painting for the internal area. Very well covering on primed metal.</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 RAL groups of 1000 - 9000	10 kg; 30 kg 10 kg; 30 kg
AG 183 	Alkydharz Eisenglimmer-Deckbeschichtung Für wetterbelastete Konstruktionen wie Tore, Zäune usw. Deckbeschichtung mit sehr gutem Korrosionsschutz auf Basis von Alkydharzen mit Eisenglimmer. Alkyd resin iron mica cover coating <i>Cover coating with very good corrosion protection on basis of alkyd resins with iron mica.</i>	DB-Farbtöne Federal Railroads colours	35 kg 35 kg
AG 184 	Alkydharz Rostschutzdeckfarbe mit Graphit Für wetterbelastete Konstruktionen im Denkmalschutz. Sehr guter Korrosionsschutz. Empfehlung: den Deckanstrich mit Klarlack überstreichen wegen Abrieb. Alkyd resin rust protection cover paint with graphite <i>Very good corrosion protection. Recommendation: The top coat with clear lacquer re-paint over.</i>	graphitfarbig graphite-colored	10 kg 10 kg
AG 304 	1. Deckanstrich (Zwischenanstrich) 2K-EP-Deckbeschichtung Eisenglimmerhaltig DB-Blatt 87 2k-Epoxydharz-Beschichtung. Dickschichtige Deckbeschichtung mit Eisenglimmer, für den Innenbereich. MV 7:1. Härter 1000 1. Top coat (among-coating) 2C-EP-top coat with iron mica cover DB sheet 87 <i>Thick layer coating DB iron mica covering, mixing ratio 7:1. Hardener 1000</i>	DB Farbtöne Federal Railroads colours 702/703/601	30 kg 30 kg
AG 321 	2. Deckanstrich 2K-PUR-Deckbeschichtung mit Eisenglimmer DB-Blatt 87 Für Objekte, an die hohe mechanische, chemikalische und wetterbeständige Ansprüche gestellt werden. PUR Deckbeschichtung MV 5:1, Härter 2020; 2. Top coat 2C-PUR-top coat with iron mica cover DB sheet 87 <i>Cover coating with certified hardener. Mixing ratio 5:1, hardener 2020</i>	DB-Farbtöne DB colours after Federal Railroads sheet 87	30 kg 30 kg






Anstrichsysteme für metallische Oberflächen *Painting system for metallic surfaces*

Schwerer Korrosionsschutz *Heavy corrosion protection*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 320	<p>2. Deckanstrich 2K-PUR-Deckbeschichtung mit Eisenglimmer Einsatzgebiete sind Maschinen, Stahlkonstruktionen mit hoher mechanischer Beanspruchung. <i>PUR Deckbeschichtung, MV 10:1, Härter 2060;</i></p> <p>2. Top coat 2C-PUR-top coat with iron mica cover <i>Cover coating with certified hardener. Mixing ratio 10:1, hardener 2060</i></p>	DB-Farbtöne	30 kg
		DB colours after Federal Railroads sheet 87	30 kg
AG 322	<p>2K-Acryl-PUR-Decklack nach RAL DB-Blatt 87 Hochbeanspruchte Lackierung für Objekte an die hohe mechanische, wetterbeständige Ansprüche gestellt werden. PUR Deckbeschichtung MV 5:1, Härter 2020</p> <p>2C-PUR Top coat after RAL DB sheet 87 <i>Cover coating with certified hardener. To mixture see note on the product. Mixing ratio 5:1, hardener 2020</i></p>	RAL-Gruppen 1000 - 2000	30 kg
		RAL groups of 1000 - 9000	30 kg






Anstrichsysteme für Bautenschutz *Painting systems for building protection*

Holz-Oberflächen mit verschiedenen Bindemitteln *Wood surfaces with different bonding agents*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG501 	Firnis öliger Anstrich <i>Varnish</i> first paint for woods		2,5 Ltr.; 5 Ltr. 2,5 litre; 5 litre
AG 502 	Halböl Wasserabweisender, wetterbeständiger und imprägnierender Voranstrich. Für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich geeignet. <i>Half oil</i> Half oil is weather-resistant and impregnating water-rejecting. External area is suitable for the painting of all woods inside and outside.		2,5 Ltr.; 4 Ltr. 2,5 litre; 4 litre
AG 503 	Holzöl Gartenmöbelpflege Zur Pflege von Hartholz und Edelhölzern. Wasserabweisend, wetterbeständig und imprägnierend. Zum Anstrich aller Hölzer geeignet. Zur Imprägnierung und Schutz von allen Hölzern im Innen- und Außenbereich. Pflegt alle Holzgartenmöbel mit offenporigen, hellen oder dunklen Oberflächen und schützt vor Feuchtigkeit. Pflegt Gartenmöbel porentief und gibt den Hölzern die notwendige Nahrung. <i>Woodoil Garden furniture maintenance</i> To the care of hardwood and noble woods. Water-rejecting, weather-resistant and impregnating. To the painting of all woods suitably. To the impregnation and protection of all woods in the interior and external area. Maintains all wood garden furniture also open-porous, bright or dark surfaces and protects against humidity. Pore low and gives the woods the necessary food maintains garden furniture.	Anfrage Inquiry	1 Ltr. 1 litre
AG 135 	Alkydharz Vorstreichfarbe Gut füllender Vor- und Zwischenanstrich. Grundierung für Holz und Zwischenanstrich für Metall. <i>Alkyd resin pre-coating paint</i> Well filling pre and intermediate painting. Priming for wood and intermediate painting for metal.	weiß white	0,75Ltr.; 2,5Ltr. 8 Ltr. 0,75 litre; 2,5 litre 8 litre
AG 136 	ÖKO Vorstreichfarbe Ökologisch abbaubare, entaromatisierte Alkydharzvorstreichfarbe für Holz. <i>Ecological pre-coating paint</i> Ecologically degradable, without flavour alkyd resin pre-coating color for wood.	weiss white	0,75 Ltr.; 2,5 Ltr. 8 Ltr. 0,75 litre; 2,5 litre 8 litre

Anstrichsysteme für Bautenschutz *Painting systems for building protection*

Holz-Oberflächen mit verschiedenen Bindemitteln *Wood surfaces with different bonding agents*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 190 	LAFAZIT Holzschutz Deckfarbe Seidenmatter, wasserabweisender Holzschutzdeckenstrich für Hölzer im Außenbereich auf Alkydharzbasis Farbe ist filmgeschützt. LAFAZIT wood preservation cover-paint <i>Silk-matte, water-rejecting wood preservation top coat for woods in the external area on alkyd resin basis.</i> <i>Paint is film protected.</i>	weiss, beige grün, rotbraun dunkelbraun schwarz, farblos black-and-white beige, green red-brown, dark-brown, colorless	2,5 Ltr.; 5 Ltr. 10 kg; 30 kg 2,5 litre; 5 litre 10 kg; 30 kg
AG 470 	LAFAZIT Aqua Holzschutz Deckfarbe Wasserverdünnbarer, seidenmatter, schnelltrocknender Holzschutzanstrich mit guten Filmeigenschaften und Farbe ist filmgeschützt. LAFAZIT Aqua wood preservation cover-paint <i>Water dilution silk-matte, water-rejecting wood preservation top coat for woods in the external area on alkyd resin basis.</i> <i>Paint is film protected.</i>	weiss, beige grün, rotbraun dunkelbraun schwarz, farblos black-and-white beige, green red-brown, dark-brown; colorless	2,5 Ltr.; 5 Ltr. 10 kg; 30 kg 2,5 litre; 5 litre 10 kg; 30 kg
AG 192 	LAFAZIT Holzschutz Lasur Matter, schnelltrocknender, offenporiger, atmungsaktiver, wetterfester Anstrich für Hölzer im Außenbereich auf Alkydharzbasis. Farbe ist filmgeschützt. LAFAZIT wood preservation glaze <i>Matte, quick drying, breathe-active, weatherproof top coat for woods in the external area on alkyd resin basis.</i> <i>Paint is film protected.</i>	Eiche Kiefer Palisander Mahagonis, Tannengrün; Nußbaum Oak; pine palisander mahogany fir-green; nut tree	0,75Ltr.; 5 Ltr. 10 Ltr. 0,75 litre; 5 litre; 10 litre
192 K 	Holzlasur 3000 Kielhorn UV-beständige, wetterbeständige, seidengänzende Holzlasur auf Alkydharzbasis. Hohes Eindringvermögen unter Verwendung transparenter Eisenoxide. Die natürliche Atmungsfähigkeit des Holzes bleibt erhalten. Woodglaze 3000 Kielhorn <i>UV steady, weather-resistant, silk shining wood glaze on alkyd resin basis.</i> <i>High penetrating power under turning transparent ferric oxides. The natural breathing ability of the wood remains.</i>	hellgelb hellbraun rotbraun, braun light yellow light brown; red brown; brown	2,5 Ltr. 2,5 litre
AG 181 	PROFI-Buntlack Alkydharzlack Wetterfester hochelastischer Langöl-Buntlack für Innen und Außen. Sehr gut deckend auf grundierten Holz- und Metalloberflächen einsetzbar. Das Produkt wird in den Glanzgraden glänzend, seidenglänzend und matt geliefert. PROFI Buntlack alkyd resin lacquer <i>Shining lacquer of outstanding quality for the interior and external area.</i> <i>Very well covering on primed wood and metal surfaces applicable.</i>	RAL-Gruppen 1000 - 9000 RAL groups of 1000 - 9000	0,75 Ltr.; 2,5 Ltr. 10 Ltr; 10 kg 30 kg 0,75 litre; 2,5 litre 10 litre; 10 kg 30 kg

Anstrichsysteme für Bautenschutz *Painting systems for building protection*

Holz-Oberflächen mit verschiedenen Bindemitteln *Wood surfaces with different bonding agents*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 187	<p>Öko-Lackfarbe Glänzender deckender Lack auf Basis von ungiftigen und natürlichen Rohstoffen. Umwelt- und gewässerfreundlich. Empfehlung für Grundierung Öko-Vorstreichfarbe</p> <p>Ecological lacquer <i>Shining one covering lacquer on basis of innocuous and natural raw materials. Environmental and waters-friendly, recommendation for priming Ecological pre-coating paint.</i></p>	weiß white	0,75 Ltr.; 2,5 Ltr. 10 kg 0,75 litre; 2,5 litre 10 kg
AG 186	<p>Klarlack Glänzender farbloser Alkydharzlack für Holz und Metall.</p> <p>Clear lacquer <i>Shining one colorless alkyd resin for wood and metal.</i></p>	farblos colorless	0,75Ltr.; 2,5Ltr. 8 Ltr.; 25 Ltr. 0,75 litre; 2,5 litre 8 litre; 25 litre
AG 194	<p>Boots-Klarlack Glänzende, wetterbeständige, schnelltrocknende Kunstharz/PU-Lack Lackierung. Das Produkt ist für Boote, Holzkonstruktionen, Türen, Holzvertäfelungen usw. geeignet.</p> <p>Boat clear lacquer <i>Glossy shining, weather-resistant, quick drying synthetic resin/PU lacquer finish. The product is suitable for timber constructions, doors, wood panels</i></p>	farblos colorless	2,5 Ltr.; 10 kg 2,5 litre; 10 kg 30 kg
AG 195	<p>LAFAZIT Fußbodenlack Farbloser, seidenglänzender, schnelltrocknender, geruchsneutraler lichtbeständiger lösungsmittelhaltiger Kunstharzlack für Holzkonstruktionen und Treppen mit leichter Beanspruchung.</p> <p>LAFAZIT Wood and parquet lacquer <i>Colourless, silk shining, quick drying smell neutral, UV resistant.</i></p>	farblos Colourless	2,5 Ltr.; 10 kg 30 kg 2,5 litre; 10 kg 30 kg
AG 196	<p>LAFAPUR 2K-PUR Parkettlack Schnelltrocknender Zweikomponentenlack auf Acrylatbasis zur Parkettlackierung. Der Lackfilm hat hervorragende Abriebfestigkeit und sehr gute Beständigkeiten gegen kaltes und heißes Wasser, sowie gegen alkoholische Getränke und Haushaltschemikalien. Vergilbungsfrei, formaldehydfrei und peroxidbeständig. MV 10:1. Einschließlich Härter PUR 50 und Verdünner PUR 3.</p> <p>LAFAPUR 2C-PUR parquet lacquer <i>Colourless, silk shining, quick drying smell neutral, UV resistant.</i></p>	glänzend seidenglänzend seidenmatt matt	2,5 kg; 25 kg 180 kg 2,5 litre; 25 kg 180 kg



Anstrichsysteme für Bautenschutz *Painting systems for building protection*

Holz-Oberflächen mit verschiedenen Bindemitteln *Wood surfaces with different bonding agents*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 341	<p>LAFI-CELL NC-Lack Sehr schnell trocknender Mehrschichtlack zur offenporigen Beschichtung von Möbelteilen. Das Lackmaterial eignet sich zum Spritzen, Gießen und Walzen. Frei von Formaldehyd.</p> <p>LAFI-CELL NC-lacquer <i>Very fast drying multi-layer lacquer for the open-porous coating of beating up hurrying. The lacquer material is suitable to squirts, pours and rolls. Freely of formaldehyde.</i></p>	<p>glänzend seidenglänzend seidenmatt, matt, stumpfmatt</p> <p>Colourless</p>	<p>4,5 kg; 25 kg 180 kg</p> <p>4,5 litre; 25 kg 180 kg</p>
AG 342	<p>LAFI-CELL NC-Schleifgrund Sehr schnell trocknende Schleifgrundierung zur offenporigen Beschichtung von Möbelteilen. Das Lackmaterial eignet sich zum Spritzen und Gießen. Frei von Formaldehyd. Exzellente Schleifbarkeit.</p> <p>LAFI-PUR NC-priming coat <i>Very fast drying sharpening NC-priming for the open-porous coating of beating up hurrying. The lacquer material is suitable for squirting and pouring. Freely of formaldehyde. Very good to smooth.</i></p>	<p>Colourless</p>	<p>4,5 kg; 25 kg 180 kg</p> <p>4,5 litre; 25 kg 180 kg</p>



Anstrichstoffe für den Bautenschutz Coating materials for the building protection

Mineralische Untergründe Mineral undergrounds

Produktnr. Productno.	Produktname, Produktbeschreibung Productname, Productdescription	Farbtöne Paint	Gebinde Container
AG 450	LAFI-TIEF LF Tiefgrund Wasserverdünnbare Grundierung für den Innen- und Außenbereich. Grundierung von porösen und sandenden Flächen. Kann 1:2 verdünnt werden. LAFI-TIEF LF <i>Water-dilute-cash universal priming. Diffusion-openly for the interior and external area.</i>	milchig colorless	5 Liter (Palette 96*5) 5 litre
AG 451	LAFI-TIEF LH Tiefgrund Lösungsmittelhaltige Grundierung. Diffusionsoffen für den Außenbereich. Untergrund. poröse Putze. LAFI-TIEF LH <i>Universal priming. Diffusion-openly for the interior and external area.</i>	farblos colorless	10 Liter 10 litre
AG 452	LAFI-GRU LF Putzgrund Lösungsmittelfreie pigmentierte Spezial-Grundierung für deckende Grundanstriche auf mineralischen Außen- und Innenflächen. LAFI-GRU LF	farblos	5 Liter (Palette 64*5)
AG 460	LAFI-DISP Raumweiß Weiße, gut deckende Dispersionsfarbe für waschbeständige, matte atmungsaktive Anstriche im Innenbereich NAB = 4; DV = 3 LAFI-DISP <i>Wall- and ceiling paint for inside area, matt, high-covering and washstable according to DIN 53778.</i>	weiss white	10 Liter (Palette 40*10) 10 litre
AG 461	Euro-DIN Malerweiß Weiße, gut deckende Dispersionsfarbe für waschbeständige, matte atmungsaktive Anstriche im Innenbereich nach DIN EN 13300 NAB = 3; DV = 2 LAFI-TOP <i>Property covering cloth-matte interior emulsion paint, high-covering, washstable, according to DIN EN 13300.</i>	superweiß superwhite	10 Liter (Palette 40*10) 10 litre
AG 464	LAFI-FAS-TOP Fassadenfarbe Wetterbeständige, weiße, matte Fassadenbeschichtung mit gutem Deckvermögen. LAFI-FAS TOP <i>High-covering cloth-matte front emulsion paint, which is characterised by very good weathering. Resistance to washing according to DIN. High productivity and best process.</i>	weiss white	10 Liter (Palette 40*10) 10 litre






Anstrichstoffe für den Bautenschutz *Coating materials for the building protection*

Mineralische Untergründe *Mineral undergrounds*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 465	<p>LAFACON-ST Hochdeckende Siliconharz-Fassadenfarbe mit Abperleffekt und extrem hoher Wetterbeständigkeit</p> <p>LAFACON ST <i>High-covering silicone resin front color with lotus-effect and extremely high weathering</i></p>	weiss white	10 Liter (Palette 40*10) 10 litre
AG 480 + 481	<p>LAFAZIT 2K-Bautenanstrich Dieses Beschichtungssystem besteht aus zwei Teilen dem 2K-Tiefengrund und dem 2K-Deckanstrich. Dieser 2K-Bautenanstrich ist besonders für den Anstrich von Wänden in den Tierställen geeignet. Der Anstrich kann mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden.</p> <p>LAFAZIT Priming coat · LAFAZIT Finishing coat <i>This coating system consists of two parts of the 2C-priming coat and the 2C-finishing coat. This 2C-building-paint is particularly suitable for the painting by animal stables.</i></p>	weiss white	12,5 Liter 12,5 litre
AG 454	<p>LAFAZIT Isoliergrund W Schnelltrocknende, wasserverdünnbare Absperrung gegen verfärbte Bestandteile des Holzes, Gipskartonplatten, Holzfaserplatten, Beton und Putze. Absperrung gegen beispielsweise Harz, Nikotin, Ruß, Wasserflecken usw.</p> <p>LAFAZIT Insulating layer <i>Quick drying barrier about change colour from wood, plaster, concrete. Against soot, nicotine, resin and waterstain.</i></p>	weiss white	0,75 Ltr.; 10 Liter 0,75 litre; 10 litre





Anstrichstoffe für den Bautenschutz Coating materials for the building protection

Verdünnung Dilution

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 511 	Spezialverdünnung 100 für Unigrund + PVC <i>Special dilution 100</i> <i>For university reason and PVC</i>		5 Ltr.; 10 Ltr. 200 Ltr. 3. 5 litre; 10 litre 200 litre
AG 512 	Spezialverdünnung 300 für 2K-Decklack <i>Special dilution 300</i> <i>For 2C-cover lacquer</i>		5 Ltr.; 10 Ltr. 200 Ltr. 5 litre; 10 litre 200 litre
AG 513 	Spezialverdünnung 2K/400 für 2K-Acryllack <i>Special dilution 2K/400</i> <i>For 2C-Acryl lacquer</i>		5 Ltr.; 10 Ltr. 200 Ltr. 5 litre; 10 litre 200 litre
AG 514 	Spezialverdünnung 2K-EP/450 für 2K-Epoxidlack <i>Special dilution 2K-EP/450</i> <i>For 2C-Epoxid lacquer</i>		5 Ltr.; 10 Ltr. 200 Ltr. 5 litre; 10 litre 200 litre
AG 515 	Verdünnung NC/500 für NC-Lacke <i>Dilution NC/500</i> <i>For NC-paints</i>		5 Ltr.; 10 kg; 200 Ltr. 5 litre; 10kg 200 litre


Anstrichstoffe für den Bautenschutz *Coating materials for the building protection*

Verdünnung *Dilution*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 516 	Spezialverdünnung X600 für schnelltrocknende Anstrichstoffe (Alkydharze). Special dilution X600 <i>For quick drying coating materials (alkyd resin)</i>		5 Ltr.; 10 Ltr. 200 Ltr. 5 litre; 10 litre 200 litre
AG 517 	Alkydharz-Verdünnung 700 für Alkydlacke Alkyd resin dilution 700 <i>For alkyd lacquer</i>		5 Ltr.; 10 Ltr. 200 Ltr. 5 litre; 10 litre 200 litre
AG 518 	Entfetter Reinigungsmittel für Aluminium, verzinkte Flächen und Stahl Degreaser <i>Cleaning agent for aluminum, galvanized surfaces and steel.</i>		5 Ltr.; 10 Ltr. 5 litre; 10 litre
AG 519 	Spezialverdünnung 900 Verdünnung für Glaslack. Special dilution <i>Dilution for glass lacquer</i>		1 Ltr. 1 litre

Anstrichsstoffe für medizinische Zwecke *Coating materials for medical purpose*

Glaslack *Glaslaquer*

Produktnr. <i>Productno.</i>	Produktname, Produktbeschreibung <i>Productname, Productdescription</i>	Farbtöne <i>Paint</i>	Gebinde <i>Container</i>
AG 371	<p>LAFAZIT Glaslack Umweltfreundliches, gesundheitsunbedenkliches Einschlussmedium auf Alkoholbasis. Eindeckung von Präparaten zur Archivierung im medizinischen Bereich.</p> <p>LAFAZIT Glas-Lacquer <i>Pollution free, health-harmless inclusion medium on alcohol basis. Roofing from preparations to archiving within the medical range.</i></p>		1,0 Ltr.
			1 litre